

23.06.2020

Бури! Качай!



Самое важное и интересное для профессионалов нефтегазовой отрасли

Закон о стимулировании добычи попутных полезных ископаемых

Советом Федерации РФ одобрен закон, предусматривающий право всех без исключения недропользователей осуществлять добычу попутных полезных ископаемых. Документ разработан Минприроды с целью обеспечения комплексного использования недр в отношении попутных полезных ископаемых и стимулирования их вовлечения в промышленное освоение.

Ранее недропользователи могли использовать добытое минеральное сырье только в соответствии с лицензией. В случае открытия в процессе геологоразведочных работ нового вида попутного полезного ископаемого или попутного компонента, не указанных в лицензии, пользователь недр не имел права на дальнейшее их использование и реализацию. Указанное обстоятельство приводило к отсутствию мотивации недропользователей проводить комплексное геологическое изучение. Теперь данное право распространяется на всех без исключения пользователей недр вне зависимости от наличия государственного участия. Напомним, с 2016 года таким правом в качестве «пилотного» проекта были наделены только компании с преимущественным государственным участием.

Документ направлен на подписание Президенту РФ.

Следить за вступлением в силу важных документов вам поможет новостной сервис в системе по нефтегазовому комплексу. Держите руку на пульсе и всегда оставайтесь в курсе ключевых событий отрасли.

Комплексный новостной сервис содержит ежедневно обновляемые новости, освещающие изменения законодательства вашей профессиональной сферы. Новости сгруппированы в хронологическом порядке по месяцам и новостным рубрикам.

«Обратите внимание» — подборка наиболее значимых новостей для специалиста нефтегазовой отрасли. Заглянув в рубрику «Обратите внимание», вы не пропустите важное для вашей работы изменение или нововведение.

Кроме того, вы можете подписаться на рассылку новостей: регулярная новостная рассылка позволит быть в курсе всех последних новостей интересующих вас отраслей. Получайте новости на свою электронную почту, чтобы читать их, где бы вы ни находились — на работе, в командировке, дома. С помощью подписки это очень легко! Подписавшись на новости, вы будете ежедневно получать полезную информацию и с ее помощью успешно решать поставленные перед вами задачи.

В наше время тот, кто владеет информацией, — владеет миром. Получайте профессиональную новостную информацию оперативно и совершенно бесплатно!

Если у вас не подключена система «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс», вы всегда можете получить бесплатный доступ, заполнив форму справа на странице издания.

Вопрос-ответ



*Белянин Василий
Алексеевич*

Вопрос:

Какое расстояние должно быть выдержано между площадкой автоматизированной станции налива, расположенной на нефтебазе, и стоянкой порожних автоцистерн (12 машиномест), ожидающих заезда на нефтебазу, и какой нормативный документ устанавливает данное требование?

Также просим разъяснить, какое нормативное расстояние от стоянки порожних автоцистерн, ожидающих заезда на нефтебазу, должно быть выдержано до административно-бытовых зданий нефтебазы и до жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке, и какой нормативный документ устанавливает данное требование.

Ответ:

В соответствии с п.6.11.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» хранение автомобилей для перевозки огнеопасных жидкостей и горюче-смазочных материалов (ГСМ) следует предусматривать на территориях промышленных предприятий и организаций на открытых площадках или в отдельно стоящих одноэтажных зданиях не ниже II степени огнестойкости класса С0.

То есть в вашем случае открытая площадка стоянки порожних автоцистерн для перевозки ГСМ должна рассматриваться как объект нефтебазы.

В соответствии с п.6.11.4 СП 4.13130.2013 на открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует предусматривать группами в количестве не более 50 автомобилей и общей вместимостью ГСМ не более 600 м³. Расстояние между такими группами, а также до площадок для хранения других автомобилей должно быть не менее 12 м.

Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до зданий и сооружений предприятия принимается в соответствии с таблицей 4, а до административных и бытовых зданий этого предприятия — не менее 50 м.

В соответствии с п.6.4.11 СП 4.13130.2013, п.6.7 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» (ред. от 09.03.2017) расстояние от сливноналивных устройств для автомобильных цистерн до зданий, сооружений и наружных установок (за исключением резервуаров) склада принимаются по таблице 16, таблице 4 соответственно.

Таблица 16 СП 4.13130.2013, таблица 4 СП 155.13130.2014 (требования идентичны)

Здания и сооружения склада	Расстояния, м, от сливноналивных устройств складов категории				
	I	II	IIIa	IIIб	IIIв
6. Здания, сооружения и наружные установки склада с производственными процессами с применением открытого огня, топливораздаточные колонки топливозаправочного пункта, гаражи и помещения технического обслуживания автомобилей	40/30	40/30	40/30	40/30	40/30

Примечание. Расстояния, указанные над чертой, относятся к сливноналивным устройствам с легковоспламеняющимися, под чертой — с горючими нефтью и нефтепродуктами.

В соответствии с ч.1 ст.70 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 27.12.2018) противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения к настоящему Федеральному закону.

Таблица 12 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты»

Наименование объектов, граничащих со зданиями и с сооружениями складов нефти и нефтепродуктов*	Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада, метры*
--	---

	I	II	IIIa	IIIб	IIIв
Жилые и общественные здания	200	100(200)	100	100	100

Примечание. В скобках указаны значения для складов II категории общей вместимостью более 50000 кубических метров.

Идентичные требования указаны в таблице 14 СП 4.13130.2013 и таблице 2 СП 155.13130.2014.

Соответственно:

- расстояние от открытой площадки стоянки порожних автоцистерн для перевозки ГСМ (объект нефтебазы) до административных и бытовых зданий нефтебазы должно быть не менее 50 м;
- расстояние от открытой площадки стоянки порожних автоцистерн для перевозки ГСМ (объект нефтебазы) до площадки автоматизированной станции налива (сливноналивных устройств для автомобильных цистерн), расположенной на территории нефтебазы, должно быть не менее 40/30 м (примечание: расстояния, указанные над чертой, относятся к сливноналивным устройствам с легковоспламеняющимися, под чертой — с горючими нефтью и нефтепродуктами);
- расстояние от открытой площадки стоянки порожних автоцистерн для перевозки ГСМ (объект нефтебазы) до жилого дома должно быть не менее расстояний, указанных в таблице 12 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ, таблице 14 СП 4.13130.2013, таблице 2 СП 155.13130.2014.

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных